



ADAPTER BOX G2



HOHE EFFIZIENZ

- Maximale Nutzung überschüssiger grüner Energie
- Unterstützt verschiedene Lastarten



GARANTIERTE SICHERHEIT

- Abschaltenschutz für Wechselrichter
- TLS-Kommunikationsschutz



INTELLIGENTES DESIGN

- WiFi-Netzwerkverbindung
- Intelligente APP-Steuerung



FLEXIBLE ANPASSUNGSFÄHIGKEIT

- Anpassbare Zeitsteuerung
- Unterstützung multipler Signalarten

Adapter Box G2

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN	
Stromversorgung	100–240V, 50/60Hz Netzteil (optional); 12V, 2A DC-Eingang
Energieverbrauch	2.5 W
Digitaler Ausgang	*4, 2 A 30 Vdc
Analoger Ausgang	*1, 0 ~ 10 Vdc
KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLEN	
Wechselrichter-Kommunikation	RS485
Funkmodul	WiFi 2.4 GHz
EIRP-Leistung	17.46 dBm
Schnittstelle zur Bedarfssteuerung	Ja
ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN	
Abmessungen (L x B x H)	125 x 125 x 75 mm
Gewicht	0.4 kg
Betriebstemperaturbereich	-30 ~ 60 °C
Schutzklasse	IP65
Installationsmethode	Wandmontage
STANDARDS	
Zertifizierung	RED / FCC / RCM / RoHS

Lösungen

